


Новинки СПБелт

Решения для пищевой, напиточной
и упаковочной промышленности

МОДУЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ ML1000 XLG


Для линий розлива (бутылки, банки и т.д.) и упаковки



**Сделано
в России**

Сертификаты №РСС.000753 и №РСС.001033, выданные Российским экспортным центром (РЭЦ), подтверждают соответствие двух ключевых направлений СПБелт:


- Конвейерные ленты из полимерных материалов (ПВХ, полиуретан, полиолефин и др.)
- Модульные ленты и комплектующие



ML1000FT XLG

- Модульная лента с закрытой поверхностью
- Подходит для транспортировки продукции, требующей устойчивости
- Для перемещения продукции среднего веса
- Стандартная ширина ленты кратна 85 мм


Область применения



ML1000FTDP XLG

- Модульная лента с закрытой поверхностью и двойным позитреком
- Подходит для транспортировки продукции, требующей устойчивости
- Для перемещения продукции среднего веса
- Стандартная ширина ленты кратна 85 мм


Область применения



ML1000FG XLG

- Модульная лента с открытой поверхностью
- Подходит для транспортировки продукции, требующей устойчивости
- Для перемещения продукции среднего веса
- Стандартная ширина ленты кратна 85 мм

Область применения



ML1000FGDP XLG

- Модульная лента с открытой поверхностью и двойным позитреком
- Подходит для транспортировки продукции, требующей устойчивости
- Для перемещения продукции среднего веса
- Стандартная ширина ленты кратна 85 мм

Область применения



Звезды для лент ML1000



ЛЕНТЫ С ФРИКЦИОННОЙ ВСТАВКОЙ

Для перемещения продукции под наклоном



ML5088 Friction

- Модульная лента с закрытой поверхностью
- Подходит для перемещения продукции средней и большой тяжести под наклоном
- Стандартная ширина ленты кратна 20 мм (нестандартная кратна 10мм)

Область применения



ML5068 Friction

- Модульная лента с закрытой поверхностью
- Подходит для перемещения продукции средней и большой тяжести под наклоном
- Ширина ленты кратна 10 мм

Область применения



ML1248 Friction

- Модульная лента с закрытой поверхностью
- Идеально подходит для перемещения легкой продукции под наклоном
- Ширина ленты кратна 20 мм (нестандартная кратна 10мм)

Область применения



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Стопорные кольца

для фиксации звёзд на валах



ML 40x40 разборное



ML 40x40



ML d=30

Профили скольжения из UHMW PE 1000



GW-28-S2
U-образный



UW-16-S2
U-образный



LKW-40-S3
L-образный

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЦЕПИ

Для линий розлива (бутылки, банки и т.д.) и упаковки



ML820-K325

- Прямоходная пластинчатая цепь с гладкой поверхностью
- Подходит для транспортировки продукции, требующей устойчивости
- Ширина: 82.5 мм
- Стандартная поставляемая длина кратна 3.05 м

Область применения



ML880 M-K325/330/450

- Магнитная поворотная пластинчатая цепь с гладкой поверхностью
- Подходит для транспортировки продукции, требующей устойчивости
- Ширины: 82.5 / 83.8 / 114.3 мм
- Стандартная поставляемая длина кратна 3.05 м

Область применения



ML880 TAB-K325/330/450

- Поворотная пластинчатая цепь с гладкой поверхностью и Tab
- Подходит для транспортировки продукции, требующей устойчивости
- Ширины: 82.5 / 83.8 / 114.3 мм
- Стандартная поставляемая длина кратна 3.05 м

Область применения



ML1702 (KLDH50)

- Поворотная цепь
- Подходит для линий розлива (молочная продукция, соки и т.д.)
- Стандартная поставляемая длина кратна 3.05 м
- Ширина 53 мм

Область применения



ML54

- Поворотная цепь с малым радиусом поворота
- Подходит для линий розлива (молочная продукция, соки и т.д.)
- Стандартная поставляемая длина кратна 10 м
- Ширина 54 мм

Область применения



ЯЩИЧНЫЕ ЦЕПИ

Для коробок, ящиков и т.п.



ML3200

- Прямоходная цепь с открытой конструкцией
- Подходит для транспортировки коробок, ящиков и т.д.
- Ширина 56,9 мм
- Стандартная поставляемая длина кратна 3.05 м

Область применения




ML3210 TAB

- Поворотная цепь с открытой конструкцией и TAB
- Подходит для транспортировки коробок, ящиков и т.д.
- Ширина 56,9 мм
- Стандартная поставляемая длина кратна 3.05 м

Область применения



КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ



GIBRALTAR MATT

- Двухслойная полиуретановая конвейерная лента с открытой приводной поверхностью
- Толщина 1.3 мм
- Применяется для транспортировки горячего продукта (температура до 130 °C)
- Имеет антистатические свойства и стойкость к маслам и жирам

Область применения




DVINA

- Полиуретановая конвейерная лента с закрытой приводной поверхностью
- Рабочая поверхность грубая приводная с мелкозернистой структурой
- Лента для слайсеров и весового оборудования
- Пищевой сертификат СЭЗ
- Стойкость к маслам и жирам

Область применения



ПЛОСКИЕ РЕМНИ



NB-30/40/60XN5-A

- Плоские ремни с полиамидным сердечником и мелкозернистой структурой с обеих сторон
- Толщина: 3 / 4 / 6 мм
- Ремни для фальцевально-склеивающих аппаратов

Область применения

