

















Российский производитель комплектующих



Конвейерная лента ALTAI

Основные характеристики						
Общая толщина, <i>мм</i>	$1,35 \pm 0,1$	Максимальная ширина рулона, мм		3000		
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20 ^{\circ}C$	При прямом	20		
Корд	полиэстер		огибании, мм			
Рабочая температура, °С	-20 +90		При обратном изгибе, <i>мм</i>	20		
Bec, κε/ <i>м</i> ²	1,20 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, $H/мм$		6		
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, <i>Н/мм</i>		70		
Рабочая поверхность	полиэстер	Приводная поверхность		полиэстер		
Толщина, мм	-	Толщина, <i>мм</i>		-		
Цвет	натуральный	Цвет		натуральный		
Тип поверхности	пропитка ПУ	Тип поверхности		пропитка ПУ		
Твердость, <i>ShA</i>	-	Твердость, <i>ShA</i>		-		

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, антистатичность, масложиростойкость, высокие антиадгезионные свойства
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



