



Конвейерная лента AMUR MATT blue

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	1,50 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		20	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-20 ... +90		При обратном изгибе, мм	60
Вес, кг/м ²	1,60 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10	
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм	140	
Рабочая поверхность	полиуретан	Приводная поверхность	полиэстер	
Толщина, мм	0,3 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	синий	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности	пропитка ПУ	
Твердость, <i>ShA</i>	85 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Пищевой сертификат СЭС,
антистатичность,
масложиростойкость