



## Конвейерная лента KHABAROVSK

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	2,35 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3000	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-15 ... +80			
Вес, кг/м <sup>2</sup>	2,7 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	11	
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм	180	
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>полиэстер</b>	
Толщина, мм	0,70 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	зеленый	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	-	
Твердость, <i>ShA</i>	75 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	Антистатичность

