

## Конвейерная лента ROSTOV

Основные характеристики			
Общая толщина, мм	2,10 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		30
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80		При обратном изгибе, мм
Вес, кг/м <sup>2</sup>	2,10 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	8
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм	150
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>полиэстер</b>
Толщина, мм	0,7 ± 0,1	Толщина, мм	-
Цвет	белый	Цвет	натуральный
Тип поверхности	вафельный	Тип поверхности	-
Твердость, <i>ShA</i>	74 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	-
Методы соединения	Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	Пищевой сертификат СЭЗ
Замки	+	Ролики	
Внахлест	-	Желоб	

