



## Конвейерная лента ТИВЕТ

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	1,0 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3200	
Количество слоев	2	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	R при прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		D при обратном изгибе, мм	
Рабочая температура, °C	-20 ... +90			
Вес, кг/м <sup>2</sup>	0,8 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5	
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм	60	
<b>Рабочая поверхность</b>	полиэстер	<b>Приводная поверхность</b>	полиэстер	
Толщина, мм	-	Толщина, мм	-	
Цвет	натуральный	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	пропитка ПУ	Тип поверхности	пропитка ПУ	
Твердость, ShA	-	Твердость, ShA	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	Пищевой сертификат СЭЗ, маслостойкость, антистатичность, высокие антиадгезивные свойства

