



Конвейерная лента BERLIN

СТРУКТУРА				
Общая толщина	2,40 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-20 ... +70 °С	
Количество слоев	2	Вес	2,30 ± 10% кг/м ²	
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая	
Конструкция		Тех.информация		
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм		
Толщина	1,0 ± 0,1 мм	Диаметры валов при	прямое огибание мин: 50 мм	
Материал	ПВХ	температуре 20°С	обратный вал мин.: 90 мм	
Цвет	черный	Нагрузка при 1% растяжении	10 Н/мм	
Тип поверхности	клетчатая глянцевая	Нагрузка на разрыв	180 Н/мм	
Твердость	55 ± 3 ShA	Методы соединения		
Внутренний материал		<input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями	Варианты поддержки	
ПВХ		<input checked="" type="checkbox"/> соединение замками	<input checked="" type="checkbox"/> стол	
Нижнее покрытие		<input type="checkbox"/> соединение внахлест	<input checked="" type="checkbox"/> ролики	
Толщина			<input type="checkbox"/> желоб	
Материал	полиэстер	Другие характеристики		
Цвет	черный	антистатичность		
Тип поверхности	пропитка ПУ			
Твердость				

