



## Конвейерная лента ZAGREB

| Основные характеристики |                    |                                                                 |                                                                          |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Общая толщина, мм       | 2,5 ± 0,1          | Максимальная ширина рулона, мм                                  | 2000                                                                     |
| Количество слоев        | 1                  | Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | При прямом огибании, мм 30                                               |
| Корд                    | -                  |                                                                 | При обратном изгибе, мм 60                                               |
| Рабочая температура, °C | -10 ... +120       |                                                                 |                                                                          |
| Вес, кг/м <sup>2</sup>  | 1,5 ± 10 %         | Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм                               | 10                                                                       |
| Нить утка               | -                  | Нагрузка на разрыв, Н/мм                                        | 150                                                                      |
| Рабочая поверхность     | фетр               | Приводная поверхность                                           | фетр                                                                     |
| Толщина, мм             | -                  | Толщина, мм                                                     | -                                                                        |
| Цвет                    | белый              | Цвет                                                            | белый                                                                    |
| Тип поверхности         | -                  | Тип поверхности                                                 | -                                                                        |
| Твердость, ShA          | -                  | Твердость, ShA                                                  | -                                                                        |
| Методы соединения       | Варианты поддержки |                                                                 | Дополнительная информация                                                |
| Зубья -                 | Стол +             |                                                                 | Пищевой сертификат СЭЗ, устойчивость к порезам, антиадгезионные свойства |
| Замки +                 | Ролики +           |                                                                 |                                                                          |
| Внахлест +              | Желоб -            |                                                                 |                                                                          |

