Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента SEVILLA

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	1,2 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	3200
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм* 15
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм* 20
Рабочая температура, °*C*	-30 … +100		
Вес, *кг/м²*	1,2 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	8
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	120
Рабочая поверхность	силикон	**Приводная поверхность**	полиэстер
Толщина, *мм*	0,2 ± 0,1	Толщина, *мм*	-
Цвет	белый	Цвет	натуральный
Тип поверхности	гладкий	Тип поверхности	-
Твердость, *ShA*	40 ± 3	Твердость, *ShA*	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, антиадгезионные свойства, масложиростойкость, устойчивость рабочей поверхности к высоким температурам
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

Информация по соединению ленты: