















Российский производитель комплектующих




Конвейерная лента SIENA MATT



Основные характеристики							
Общая толщина, <i>мм</i>	0.9 ± 0.1	Максимальная ширина рулона, мм		3000			
Количество слоев	1	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при $t = 20 ^{\circ}C$	R при прямом	3			
Корд	полиэстер		огибании, <i>мм</i> D при	12			
Рабочая температура, °С	-20 +90		обратном изгибе, <i>мм</i>				
Bec, κε/ <i>м</i> ²	$1,0 \pm 10 \%$	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм		4			
Нить утка	гибкая	Нагрузка на разрыв, Н/мм		50			
Рабочая поверхность	полиуретан	Приводная поверхность		полиэстер			
Толщина, <i>мм</i>	0.4 ± 0.1	Толщина, мм		-			
Цвет	белый	Цвет		натуральный			
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности		пропитка ПУ			
Твердость, <i>ShA</i>	85 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	-				

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масложиростойкость,	
Замки	+	Ролики	-	антистатичность,	
Внахлест	-	Желоб	+	рекомендована для поворотны конвейеров	





Информация по

