Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента TIBET

Сделано в России

Основные характеристики			
Общая толщина, *мм*	1,0 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*	3200
Количество слоев	2	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при *t* = 20 °*C*	R при прямом огибании, *мм* 3
Корд	полиэстер		D при обратном изгибе, *мм* 6
Рабочая температура, °*C*	-20 … +90		
Вес, *кг/м²*	0,8 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*	5
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*	60
Рабочая поверхность	полиэстер	**Приводная поверхность**	полиэстер
Толщина, *мм*	-	Толщина, *мм*	-
Цвет	натуральный	Цвет	натуральный
Тип поверхности	пропитка ПУ	Тип поверхности	пропитка ПУ
Твердость, *ShA*	-	Твердость, *ShA*	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масложиростойкость, антистатичность, высокие антиадгезивные свойства
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

Информация по соединению ленты: