Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента KREFELD

Сделано в России

Основные характеристики				
Общая толщина, *мм*	4,80 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*		2000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при *t* = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм*	60
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм*	120
Рабочая температура, °*C*	-20 … +80			
Вес, *кг/м²*	4,60 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*		10
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*		160
Рабочая поверхность	**ПВХ**	**Приводная поверхность**		**полиэстер**
Толщина, *мм*	3,0 ± 0,1	Толщина, *мм*		-
Цвет	белый	Цвет		натуральный
Тип поверхности	зубчатый	Тип поверхности		-
Твердость, *ShA*	70 ± 3	Твердость, *ShA*		-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

Информация по соединению ленты: