
















Российский производитель комплектующих



Конвейерная лента SUGAR BELT



Основные характеристики						
Общая толщина, мм	$6,20 \pm 0,1$	Максимальная ширина рулона, мм		2000		
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20 ^{\circ}C$	При прямом огибании, <i>мм</i>	120		
Корд	полиэстер		•	250		
Рабочая температура, °С	-10 +80		При обратном изгибе, <i>мм</i>			
Bec, κε/ <i>m</i> ²	7,80 ± 10 %	Нагрузка при 1 <i>Н/мм</i>	% растяжении,	20		
Нить утка	нежесткий / средней жесткости	Нагрузка на разрыв, <i>Н/мм</i>		300		
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность		ПВХ		
Толщина, <i>мм</i>	$2,00 \pm 0,1$	Толщина, мм		$1,0 \pm 0,1$		
Цвет	белый	Цвет		белый		
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности		гладкий матовый		
Твердость, <i>ShA</i>	82 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>		82 ± 3		

Методы (годы соединения Варианты подд		ъ поддержки	Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	-		
Замки	+	Ролики	+	Пищевой сертификат СЭЗ, антистатичность	
Внахлест	-	Желоб	+		





Информация по соединению ленты:

