

Основные характеристики				
Общая толщина, мм	7,40 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		195	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80		При обратном изгибе, мм	270
Вес, кг/м <sup>2</sup>	9,60 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	20	
Нить утка	нежесткий / средней жесткости	Нагрузка на разрыв, Н/мм	300	
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	
Толщина, мм	2,95 ± 0,1	Толщина, мм	1,0 ± 0,1	
Цвет	белый	Цвет	белый	
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	гладкий матовый	
Твердость, ShA	82 ± 3	Твердость, ShA	82 ± 3	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	+	



Информация по соединению ленты:

