





## Конвейерная лента TOLYATTI



Основные характеристики						
Общая толщина, мм	$5,50 \pm 0,1$	Максимальная ширина рулона, мм		2000		
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20  ^{\circ}C$	При прямом	60		
Корд	полиэстер		огибании, мм	110		
Рабочая температура, °C	-10 +80		При обратном изгибе, <i>мм</i>			
Bec, κε/ <i>m</i> <sup>2</sup>	4,50 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, <i>H/мм</i>		10		
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм		120		
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность		полиэстер		
Толщина, мм	$3,0 \pm 0,1$	Толщина, мм		-		
Цвет	синий	Цвет		натуральный		
Тип поверхности	Super Grip	Тип поверхности		-		
Твердость, <i>ShA</i>	55 ± 3	Твердость, <i>ShA</i> -				
Методы соединения	Варианты поддержки Допо.		Дополнительна	полнительная информация		

Методы с	оединения	Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	
Замки	+	Ролики	+	Пищевой сертификат СЭЗ
Внахлест	-	Желоб	-	





Информация по соединению ленты:

