














## **Р**оссийский производитель комплектующих




## Конвейерная лента TULA



Основные характеристики							
Общая толщина, мм	$4,60 \pm 0,1$	Максимальная ширина рулона, мм		2000			
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20  ^{\circ}C$	При прямом огибании, <i>мм</i>	100			
Корд	полиэстер		-	120			
Рабочая температура, °С	-10 +80		При обратном изгибе, <i>мм</i>				
Bec, κε/ <i>m</i> <sup>2</sup>	5,0 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм		18			
Нить утка	гибкая	Нагрузка на разрыв, Н/мм		300			
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность		ПВХ			
Толщина, мм	$0.8 \pm 0.1$	Толщина, <i>мм</i>		$0.8 \pm 0.1$			
Цвет	белый	Цвет		белый			
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности		вафельный			
Твердость, <i>ShA</i>	$74 \pm 3$	Твердость, <i>ShA</i>		74 ± 3			

Методы с	оединения	ия Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	
Замки	+	Ролики	+	Пищевой сертификат СЭЗ
Внахлест	-	Желоб	+	





Информация по соединению ленты:

