













Российский производитель комплектующих



Конвейерная лента ALBUQUERQUE



Сделано в России

				D 1 0007117	
Основные характеристики					
Общая толщина, <i>мм</i>	$4,20 \pm 0,1$	Максимальная ширина рулона, мм		1410	
Количество слоев	3		При прямом	100	
Корд	полиэстер	Минимальные диаметры валов при $t = 20 ^{\circ}C$	огибании, мм	обратном	
Рабочая температура, °C	-15 +80		При обратном изгибе, <i>мм</i>		
Bec, κε/ <i>M</i> ²	4,90 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм		15	
Нить утка	нежесткая	Нагрузка на разрыв, Н/мм		300	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность		ПВХ	
Толщина, мм	0.8 ± 0.1	Толщина, мм		0.8 ± 0.1	
Цвет	черный	Цвет		черный / по краю 120 мм петрол	
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности		вафельный	
Твердость, <i>ShA</i>	70 ± 3	Гверлость —	рный, <i>ShA</i>	75 ± 3	
			трол по краю, <i>ShA</i>	85 ± 3	
Методы соединения	Вариант	Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья +	Стол	-	Край ленты (шириной 120 мм) выполнен из более твердого ПВХ		
Замки +	Ролики	+			
Внахлест -	Желоб	+			





Информация по

