



















Конвейерная лента KOLOMNA



Основные характеристики							
Общая толщина, мм	$4,6 \pm 0,1$	Максимальная ширина рулона, мм		3000			
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20 ^{\circ}C$	При прямом огибании, <i>мм</i>	100			
Корд	полиэстер		-	ратном 120			
Рабочая температура, °C	-15 +80		При обратном изгибе, <i>мм</i>				
Bec, κε/ <i>m</i> ²	5,0 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, <i>Н/мм</i>		18			
Нить утка	гибкая	Нагрузка на разрыв, Н/мм		270			
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность		ПВХ			
Толщина, мм	$0,80 \pm 0,1$	Толщина, мм		$0,80 \pm 0,1$			
Цвет	темно-зеленый	Цвет		темно-зеленый			
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности		вафельный			
Твердость, <i>ShA</i>	80 ± 3	Твердость, ShA 85 ± 3					
Методы соединения	Вариан	Варианты поддержки		Дополнительная информация			

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	
Замки	+	Ролики	+	Абразивоустойчивость
Внахлест	-	Желоб	+	





Информация по соединению ленты:

