Российский производитель комплектующих

Конвейерная лента VLADIMIR

Сделано в России

Основные характеристики				
Общая толщина, *мм*	2,0 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, *мм*		3000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при t = 20 °*C*	При прямом огибании, *мм*	30
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, *мм*	60
Рабочая температура, °*C*	-15 … +80			
Вес, *кг/м²*	2,1 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, *Н/мм*		8
Нить утка	жесткая	Нагрузка на разрыв, *Н/мм*		150
Рабочая поверхность	**ПВХ**	**Приводная поверхность**		**полиэстер**
Толщина, *мм*	0,50 ± 0,1	Толщина, *мм*		-
Цвет	темно-зеленый	Цвет		натуральный
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности		-
Твердость, *ShA*	80 ± 3	Твердость, *ShA*		-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Антистатичность
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

Информация по соединению ленты: