

## Конвейерная лента 650 EP250/2 Y-16-2 3+1,5

### Основные характеристики

Толщина без шеврона, <i>мм</i>	$6,5 \pm 0,1$	Рабочая обкладка	резина
Количество тканевых прокладок	2	Толщина, <i>мм</i>	$3,0 \pm 0,1$
Корд полиэстер / полиамид EP125		Цвет	черный
Рабочая температура, <i>°C</i>	-35 ... +70	Тип поверхности	шеврон <i>Y-16</i>
Вес, <i>кг/м<sup>2</sup></i>	$6,3 \pm 10 \%$	Твердость, <i>ShA</i>	$65 \pm 3$
Ширина рулона, <i>мм</i>	650	Приводная обкладка	резина
Тип резиновых обкладок	Y	Толщина, <i>мм</i>	$1,5 \pm 0,1$
Прочность ленты, <i>N/мм</i>	250	Цвет	черный
Минимальные диаметры	Для ведущего барабана, <i>мм</i>	Тип поверхности	гладкий
	Для ведомого барабана, <i>мм</i>	Твердость, <i>ShA</i>	$65 \pm 3$

Методы соединения		Варианты поддержки		Шеврон	
Замки	+	Стол	-	Высота, <i>мм</i>	16
Горячая вулканизация	+	Ролики	+	Ширина, <i>мм</i>	330
Холодная вулканизация	+	Желоб	+	Шаг, <i>мм</i>	250

