



Конвейерная лента ROSTOV

СТРУКТУРА			
Общая толщина	2,10 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-10 ... +90°C
Количество слоев	2	Вес	2,1 ± 10% кг/м ²
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	3000 мм
Толщина	0,70 ± 0,1 мм	Диаметры валов	прямое огибание мин: 30 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	обратный вал мин.: 60 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	8 Н/мм
Тип поверхности	вафельная	Нагрузка на разрыв	150 Н/мм
Твердость	74 ± 3 ShA	Методы соединения	
Внутренний материал		<input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями	<input checked="" type="checkbox"/> стол
Нижнее покрытие		<input checked="" type="checkbox"/> соединение замками	<input checked="" type="checkbox"/> ролики
Толщина	-	<input type="checkbox"/> Соединение внахлест	<input type="checkbox"/> желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности		масложиростойкость	
Твердость			

