



## Конвейерная лента ТОКИО

| СТРУКТУРА           |                 |   |  |
|---------------------|-----------------|---|--|
| Общая толщина       | 2,50 ± 0,1 мм   | Рабочая температура                                     | -15 ... +80 °С                             |
| Количество слоев    | 2               | Вес   | 2,7 ± 10% кг/м <sup>2</sup>                |
| Корд                | полиэстер       | Нить утка   | жесткая                                    |
| Конструкция         |                 | Тех.информация  |  |
| Верхнее покрытие    |                 | Максимальная ширина рулона                              | 4000 мм                                    |
| Толщина             | 0,50 ± 0,1 мм   | Диаметры валов  | прямое огибание мин: 40 мм                 |
| Материал            | ПВХ             | при температуре 20°С                                    | обратный вал мин.: 70 мм                   |
| Цвет                | черный          | Нагрузка при 1% растяжении                              | 12 Н/мм                                    |
| Тип поверхности     | гладкая матовая | Нагрузка на разрыв                                      | 270 Н/мм                                   |
| Твердость           | 80 ± 3 ShA      | Методы соединения                                       |  |
| Внутренний материал |                 | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-убьями | <input checked="" type="checkbox"/> стол   |
| Нижнее покрытие     |                 | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками  | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина             |                 | <input type="checkbox"/> соединение внахлест            | <input type="checkbox"/> желоб             |
| Материал            | полиэстер       | Другие характеристики                                   |  |
| Цвет                | натуральный     | антистатичность   |  |
| Тип поверхности     |                 |   |  |
| Твердость           |                 |   |  |

